


# JUMBO SERIE



## JUMBO 30



- Kapazität Pumpe 008 m<sup>3</sup>/St
- Maschine Zyklus 20-40 Sek.
- Abmessung (L x B x H) 525 x 450 x 370 mm
- Gewicht 35 Kg
- Spannung 230V-1-50Hz (andere Spannungen lieferbar)
- Anschlusswert 0,40 kW

Pure  
Vacuum

## JUMBO SERIE

### SCHNELLE UND ZUVERLÄSSIGE VAKUUMVERPACKUNGS- MASCHINEN HENKELMAN, WELTMARK FÜR DEN FACHMAN

- Moderne Tischmodelle mit erwiesenen Verpackungsleistungen
- Professionelles Vakuumverpacken zu einem sehr attraktiven Preis
- Digitale Programm- und Wartungsfunktionen
- Klarer Mehrwert für Unternehmen und Produkt
- Benutzerfreundlich und wartungsarm
- Leicht zu reinigen
- Kompakte Systeme mit 'JUMBO'- Ergebnissen

### FOOD PRODUKTE

*Einzelhandel - Restaurant - Catering - Supermärkte (Fleisch, Geflügel, Fisch, Käse, Gemüse usw.)*

- Längere Haltbarkeit / optimale Produkt- und Lagerhygiene (keine Kontamination, hermetischer Verschluss)
- Kein Produktverlust (Vermeidung von Austrocknung, Schimmel und Gefrierbrand)
- Verbesserte Produktqualität (Produktreife in der Verpackung, kein Aromaverlust)
- Kosteneinsparungen durch längere Produkthaltbarkeit (größere Einkaufsmengen, effiziente Kochkonzepte)
- Umsatzsteigerung durch längere Produkthaltbarkeit (mehr Abwechslung und Verteilung von Produktsortimenten)
- Professionelle Produktpräsentation
- Optimale Verpackungen garantieren Nahrungsmittelsicherheit gemäß HACCP-Normen
- Ideal für Sous Vide oder Vakuumkochen

### NON-FOOD PRODUKTE

*Elektronik - Halbleiter - Metall - Pharmazeutische Produkte - Textilien - Laboratorien - Automobilindustrie usw.*

- Feuchtigkeitsbeständige Korrosionsschutzverpackungen
- Luft- und staubfreie Verpackungen
- Volumreduzierende Verpackungen
- Produktschutz- und fälschungssichere Verpackungen
- Sterile und kontaminationsfreie Verpackungen

## SPEZIFIKATIONEN

### ALLGEMEIN

- Tischmodell
- Geeignet für unterschiedliche Produkte in diversen Abmessungen
- Edelstahl-Gehäuse
- Tiefgezogene Edelstahl-Vakuumkammer für optimale Hygiene
- Acrylglasdeckel
- Einfach herausnehmbare Schweißleiste ohne Verkabelung in Vakuumkammer
- Füllplatten für kürzere Zykluszeiten und Justierung der Produkte
- Produktschutz durch sanfte Zurückbelüftung

### VERPACKUNGSFUNKTIONEN

- **Vakuum**  
Hochleistungsvakuumpumpe 99,80% (2 mbar)

### SCHWEIßSYSTEME

- **Doppelschweißung**  
2 x 3,5 mm gewölbte Schweißnaht für optimale Verdrängung von Fett und Feuchtigkeit
- **Trennschweißung**  
1 x 3,5 mm gewölbte Schweißdraht und  
1 x 1,1 mm Trenndraht für eine hygienische und attraktive Produktpräsentation

### OPERATIONELLE STEUERUNG

- **Digitale Steuerung**  
Zeitsteuerung für Vakuumzeit und Schweißzeit

### UNTERSTÜTZENDE STEUERUNGEN

- STOP-Taste für partielle/vollständige Unterbrechung des Zyklus
- Digitales Wartungsprogramm für Pumpe
- Warmmeldung wenn Ölwechsel fällig ist
- Warmmeldung wenn Komplettwartung fällig ist

### OPTIONALE FUNKTIONEN / ZUBEHÖR

- Schrägeinlage für Verpackung flüssiger Produkte
- Anschluss für externes Vakuumieren von Foodcontainern
- Service-Satz für Standardwartung
- Fahrbares Untergestell für alle Tischmodelle



■ Option  
■ Standard

